

**2**  
**ANS**

GARANTIE



**2810**

Puissant et stable



**Fonctionnalités en bref :**

- jusqu'à 800 caractères / sec.
- jusqu'à 50 000 pages / mois
- durée de vie élevée de la tête d'impression
- jusqu'à 7 copies
- boîtier résistant à la torsion
- bord de découpe métallique
- interface Ethernet avec prise en charge IPv6
- Interface coaxiale avec support IPDS

# 2810

Le DASC0M 2810 est un véritable outil de travail spécialement conçu pour le secteur industriel. Un bord métallique de découpe et un boîtier robuste rendent hommage à une utilisation intensive.

Sur site, les paramètres de menu peuvent être sauvegardés via l'interface hôte USB. Grâce à un affichage rétro éclairé, toutes les informations peuvent être lues facilement. Le Tally DASC0M WebPanel, basé sur un navigateur Web, est aussi disponible pour la gestion du réseau. Équipé en standard d'une interface Ethernet avec prise en charge IPv6 et d'une interface USB, l'imprimante peut également être mise à niveau avec une interface série / parallèle ou une interface coaxiale et peut ainsi être intégrée à de nombreux systèmes. Avec une consommation d'énergie inférieure à 2 watts en mode veille, il répond également aux exigences de la directive Energy Star.

## FICHE TECHNIQUE

|   |   |
|---|---|
| <b>Vitesse d'impression</b>             | 800 cps (Fastest Draft); 667 cps (Draft), 222 cps (NLQ) à 10 cpi  |
| <b>Résolution</b>                       | Jusqu'à 360 x 360 dpi   |
| <b>Débit (ECMA 132)</b>                 | 640 pages par heure   |
| <b>Densité des caractères</b>           | 5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi  |
| <b>Densité des lignes</b>               | 2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi   |
| <b>Durée de vie tête d'impression</b>   | 750 millions de caractères  |
| <b>Mémoire</b>                          | 256 kB  |
| <b>Interfaces Standard</b>              | Ethernet 10/100BaseT avec IPv6, USB 2.0   |
| <b>Interfaces Optional</b>              | Série/ Parallèle, Ethernet multiprotocole, Ethernet avec SCS ou IPDS;<br>Coax avec SCS ou IPDS  |
| <b>Émulations Standard</b>              | IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Code à barres + LCP, Genicom ANSI<br>IGP Version: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI |
| <b>Émulations Optional <sup>1</sup></b> | PCL 3 (Rugged Writer)   |
| <b>Polices de caractères</b>            | HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 code barres<br>et LCP  |
| <b>Consommables</b>                     | Ruban encreur: 20 millions de caractères  |
| <b>Alimentation du papier Standard</b>  | Tracteur de poussée pour papier continu avec cours du papier en ligne droite,<br>fonction de séparation, position de stationnement                                |
| <b>Alimentation du papier Option</b>    | Tracteur de poussée supplémentaire à l'avant, dispositif de séparation de papier,<br>armoires de support d'imprimante   |
| <b>Nombre de copies</b>                 | 1 original + 6 copies   |
| <b>Types du papier</b>                  | Papier continu, jeux de formulaires   |
| <b>Poids du papier</b>                  | 60-120 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Format du papier</b>                 | Largeur: 76 jusqu'à 420 mm  |
| <b>Poids</b>                            | 19 kg   |
| <b>Dimensions</b>                       | 624 x 432 x 280 mm (L x P x H)  |
| <b>Niveau sonore</b>                    | 54 dB(A)  |
| <b>Tension d'entrée</b>                 | 230 V - 50/60 Hz  |
| <b>Consommation électrique</b>          | 75 Watt mode impression; <2 W en mode Power Save  |
| <b>Température</b>                      | +10° jusqu'à +35° C; 15% jusqu'à 75% humidité de l'air  |
| <b>Volume d'impression</b>              | 50.000 pages par mois   |
| <b>MTBF</b>                             | 20.000 heures   |
| <b>Pilote de l'imprimante</b>           | Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019  |
| <b>Note</b>                             | <sup>1</sup> seul l'émulation peut être chargé  |
| <b>Garantie</b>                         | Contactez le service commercial DASC0M  |

Configurations :

- **2810** Modèle standard
- **2810 IGP** avec IGP/PJL

**DASC0M Europe GmbH**  
117 Avenue Victor Hugo | 92100 Boulogne-Billancourt | FRANCE  
Tel.: +33 1 73 02 51 97 | Fax: +33 1 73 06 98 50  
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

**DASC0M Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASC0M (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047