Imprimante Xerox® VersaLink® C8000W

Chargeur grande capacité | Module à deux magasins | Module avec magasin tandem | Module de finition Office (présenté avec plieuse/brocheuse en option) | Module de finition BR Booklet Maker

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®.
Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTEME	VERSALINK® C8000W/DT
Vitesse en recto[1] A4 / 8,5 x 11 po A4 DGC / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 po SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 po	Jusqu'à 45 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 26 ppm Jusqu'à 22 ppm
Vitesse en recto verso[1] A4 / 8,5 x 11 po A4 DGC / 8,5 x 11 po 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 po SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 po	Jusqu'à 45 ppm DGC Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 15 ppm
Volume mensuel[2]	Jusqu'à 205 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé[3]	Jusqu'à 20 000 pages par mois
Disque dur	Disque dur 320 Go (en option)
Processeur	Processeur double cœur à 1,6 GHz
Mémoire	4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair
Fonctionnalités du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification locale activée
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, turc, polonais, tchèque, hongrois, grec, roumain, catalan

CARACTERISTIQUES DU PERIPHERIQUE				
EXIGENCES ELECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10A			
CONSOMMATION ELECTRIQUE				
Impression[4]	Pour 110 V : 2,30 kWh Pour 220 V : 2,32 kWh			
Mode Veille[4]	110 V : 75,3 watts max. 220 V : 73,8 watts max.			
Mode veille[4]	110 V : 0,48 watts max. 220 V : 0,53 watts max.			
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION				
Plage de températures (Stockage)	Moins de 48 °C et en conformité avec MN2-810.13			
Plage de températures (Fonctionnement)	10 à 28 °C / 50 à 83 °F 28 °C au maximum si l'humidité est de 85 %			
Humidité relative	15 % à 85 % - 62,5 % au maximum à 32 °C			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,63 B(A) ou moins En attente : 3,24 B(A) max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 7,56 B(A) En attente : 3,36 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 56,8 dB max. En attente : 15,4 dB max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 57,1 dB En attente : 15,2 dB			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Moins de 60 secondes			
Temps de préchauffage (à partir du mode Interface prête)	Moins de 10 secondes (sans disque dur) Moins de 16 secondes (avec disque dur)			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	**LARGEUR**	**PROFONDEUR**	**TAILLE**	**POIDS**
Versalink® C8000W/DT	620 mm (24,4 po)	723 mm (28,5 po)	809,3 mm (31,9 po)	80,8 kg / 178 lb
Module à deux magasins	668,5 mm (26,3 po)	723 mm (28,5 po)	261,2 mm (10,3 po)	27,2 kg / 60,0 lb
Module tandem	668,5 mm (26,3 po)	723 mm (28,5 po)	261,2 mm (10,3 po)	33,8 kg / 74,5 lb
Magasin grande capacité	389 mm (15,3 po)	602,9 mm (23,7 po)	380,01 mm (15,0 po)	29,0 kg / 63,9 lb
Module de finition Office	501 mm (19,7 po)	653 mm (25,7 po)	983 mm (38,7 po)	25 kg / 55,1 lb
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	298,5 mm (11,75 po)	673 mm (26,4 po)	1080 mm (42,5 po)	10 kg / 22,0 lb
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	769,2 mm (30,28 po)	723 mm (28,5 po)	1055,1 mm (41,5 po)	60,9 kg / 134,3 lb

DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	TAILLE	POIDS
VersaLink® C8000W/DT	833 mm (32,8 po)	717 mm (28,2 po)	852 mm (33,4 po)	95 kg / 209,4 lb
Magasin grande capacité	526 mm (20,7 po)	756 mm (29,8 po)	491 mm (19,3 po)	33,7 kg / 74,3 lb
Module à deux magasins	830 mm (32,7 po)	850 mm (33,5 po)	400 mm (15,75 po)	33 kg / 72,7 lb
Module tandem	830 mm (32,7 po)	850 mm (33,5 po)	400 mm (15,75 po)	39 kg / 86 lb
Module de finition Office	790 mm (31,1 po)	990 mm (38,9 po)	555 mm (21,8 po)	35 kg / 77,1 lb
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	495 mm (19,4 po)	761 mm (30 po)	430 mm (16,9 po)	14 kg / 31 lb
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse	764 mm (30 po)	774 mm (30,5 po)	1203 mm (47,4 po)	77 kg / 169,7 lb
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse	533 mm (21 po)	589 mm (23,1 po)	319 mm (12,6 po)	6,5 kg / 14,3 lb

CERTIFICATIONS
Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSION	
Temps de sortie de la première impression	Seulement 15 secondes en couleur
	Seulement 14 secondes en blanc
Résolution d'impression	jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi
PDL	Adobe® PostScript® 3™
Gestion des couleurs	Gestion des couleurs Xerox pour 12 couleurs de support différentes
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier
Fonctionnalités d'impression	Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page de cahier Finition (requiert un équipement de finition) Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression confidentielle Activation/Désactivation de la fonction File d'attente intelligente Jeu épreuve Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux stockés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Remarque : Pour plus d'informations concernant les versions prises en charge pour les systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et précisez votre appareil sur le site www.support.xerox.com.
Polices	Polices PostScript : 136

Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
SECURITE	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Impression protégée Gestion des certificats de sécurité SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM) *Nécessite le kit de productivité/disque dur
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD XEROX® / COMPTABILITE RESEAU (STANDARD)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes génériques Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID utilisateur avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via Embedded Web Server.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RESEAU (GESTION COMPTABLE ENTIEREMENT ASSUREE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète et suivi sur l'ensemble de l'entreprise de l'utilisation des périphériques avec production de rapports • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers
GESTION DU PAPIER	
DEPART MANUEL	
Capacité[5]	100 feuilles

Formats	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm / 3,5 x 3,9 po. à 12,6 x 19 po. Banderoles : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 1320,8 mm / 3,5 x 3,9 po. à 12,6 x 52 po.		
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m² (18 lb bond à 110 lb couverture)		
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée	Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête Carte fine	Carte fine glacée Préimprimé Cartes postales Recyclé
MAGASINS 1 ET 2			
Capacité[5]	520 feuilles chacun		
Formats	Magasin 1 : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm / 3,9 x 5,8 po. à 11,7 x 17 po. Magasin 2 : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po. à 12,6 x 18 po.		
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m² (18 lb bond à 110 lb couverture)		
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Carte glacée	Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
MODULE A DEUX MAGASINS			
Capacité[5]	1 040 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po. à 12,6 x 18 po.		
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m² (18 lb bond à 110 lb couverture)		
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Carte glacée	Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Pré-imprimé Recyclé

MODULE TANDEM	
Capacité[5]	2 000 feuilles
Formats	A4, B5 / 8,5 x 11 pouces, 7,25 x 10,5 pouces
Grammages	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m² (18 lb bond à 110 lb couverture)
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Carte glacée Papier perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
MAGASIN GRANDE CAPACITE	
Capacité[5]	2 000 feuilles
Formats	A4, B5 / 8,5 x 11 pouces, 7,25 x 10,5 pouces
Grammages	64 à 216 g/m² (18 lb bond à 95 lb couverture)
Types	Bond Papier standard Carte Personnalisé Carte glacée Papier perforé En-tête Carte fine Carte fine glacée Recyclé
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)	
Capacité[5]	Jusqu'à 50 enveloppes
Formats	Commercial n° 10, Monarch, DL, C5 ; formats personnalisés : 90 x 98 mm à 241 x 332 mm / 3,5 x 3,85 po. à 9,5 x 13,1 po.
CAPACITE TOTALE	
VersaLink® C8000/DT/W	1 140 feuilles
Capacité maximale[5]	5 140 feuilles
FINITION	
BACS RECEPTEURS	
Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé)	500 feuilles (sans bac central) 2 x 250 feuilles (avec bac central lorsque le décalage est désactivé) 2 x 125 feuilles (avec bac central lorsque le décalage est activé)
MODULE DE FINITION OFFICE (EN OPTION)	
Capacité[5]	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage 1 point ou 750 feuilles avec agrafage 2 points (A4/8,5 x 11 po) Décalage disponible pour les jeux assemblés de papier standard (format A4/8,5 x 11 po à A3/11 x 17 po)
Formats	Format minimum 297 x 432 mm / 11,7 x 17 po, pour l'agrafage 210 x 148 mm
Grammages	60 à 256 g/m²/18 lb
Agrafage multipositions	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m²
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe et autres zones géographiques :	Couverture jusqu'à 65 lb (220 g/m² non couché) Perforation de 2/3 trous Perforation de 2/4 trous
PLIEUSE/BROCHEUSE POUR MODULE DE FINITION OFFICE (PLIURE/RAINAGE, AGRAFAGE A CHEVAL) (EN OPTION)	
Capacité[5]	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 24 lb/80 g/m² ou moins)
Formats	A4 – 8,5 x 11 po DPC B4 / 8,5 x 14 po DPC A3 / 11 x 17 po DPC
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/livret de 8-60 pages, papier bond de 18 à 24 lb/papier de 60 à 90 g/m² (jusqu'à 220 g/m² peut être utilisé pour les couvertures uniquement)
Faux pli/rainurage	1 à 15 feuilles non agrafées/60 à 105 g/m² uniquement

MODULE DE FINITION BR AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE EN OPTION (NECESSITE LE KIT DE TRANSPORT HORIZONTAL)	
Capacité[5]	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles au format A4/8,5 x 11 pouces non agrafées Bac d'agrafage et d'empilage : 1 500 feuilles A4 / A3 / 8,5 x 11 po / 11 x 17 po sans agrafage ou 200 feuilles A4/8,5 x 11 po avec agrafage (1, 2 ou 4 agrafes) ou 100 jeux agrafés A3/11 x 17 po
Formats	A6 à A3/4 x 6 po à 11 x 17 po pour l'empilage B5 à A3/7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour l'agrafage
Grammages	Couverture 16 lb. bond à 110 lb / 60 à 220 g/m² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage 1 point ou multipositions Agrafage automatique (50 feuilles max.) – 90 g/m²/24 lb Prise en charge des formats A3, A4, B4 et B5
Perforation Amérique du Nord Europe	Perforation de 2/3 trous Perforation de 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Plieuse/brocheuse	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m² couchées, 5 feuilles de 177 à 220 g/m² couchées) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles Prise en charge des formats A4, A3, 8,5 x 11 pouces, 8,5 x 14 pouces, 11 x 17 pouces
GESTION DES PERIPHERIQUES	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	• Application serveur web basée sur le Web et destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTEGRE DE XEROX® – PAGE WEB DU PERIPHERIQUE INTEGRE	
État du périphérique	• État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Administration du périphérique	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

SERVICES DISTANTS		
Relevé automatique des compteurs (AMR) de Xerox®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
ÉLEMENTS INCLUS		
	• Imprimante couleur VersaLink® C8000W/DT • Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : 8 000 impressions[6] ; blanc : 5 000 impressions) • Tambour imagerie : un de chaque couleur (cyan, magenta, jaune, blanc : 240 000 impressions)[7] • Guide de démarrage rapide • Guide d'installation • CD Logiciel et documentation (avec pilotes, déclaration de garantie et guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut) • Cordon d'alimentation	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	**QUANTITE**	**NUMERO DE REFERENCE**
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner de capacité standard	Cyan : 7 600 pages standard[6] Magenta : 7 600 pages standard[6] Jaune : 7 600 pages standard[6] Blanc : 5 000 pages standard[8]	106R04038 106R04039 106R04040 106R04646
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 16 500 pages standard[6] Magenta : 16 500 pages standard[6] Jaune : 16 500 pages standard[6]	106R04050 106R04051 106R04052
Module photorécepteur	Cyan : 210 000 pages standard[7] Magenta : 210 000 pages standard[7] Jaune : 210 000 pages standard[7] Blanc : 240 000 pages standard[7]	101R00602
Bac à déchets	30 400 pages standard[7]	108R01504
Nettoyeur de bande IBT	160 000 pages standard[7]	104R00256
Rouleau de transfert	200 000 pages standard[7]	116R00015
Cartouche pour plieuse-brocheuse de module de finition Office (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour module de finition Office (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouches d'agrafes pour module de finition Office et module de finition BR (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse de (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R13177

ACCESSOIRES/OPTIONS	
Module à deux magasins	097S04969
Module tandem	097S04970
Magasin grande capacité	097S04845
Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition Office	097S05019
Module de perforation 2/3 trous pour module de finition Office (hémisphère est)	497K20600
Module de perforation 2/4 trous pour module de finition Office (hémisphère est)	497K20610
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office	497K20590
Module de finition BR plieuse-brocheuse avec perforation 2/3 trous (exige le kit de transport horizontal)	097S04981
Module de finition BR plieuse-brocheuse avec perforation 2/4 trous (exige le kit de transport horizontal)	097S04982
Kit de transport horizontal pour module de finition BR	497K17440
Disque dur de 320 Go	097S04971
Kit d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Kit lecteur de carte interne/RFID	497K18120 (hémisphère ouest) 497K18140 (hémisphère est)
Kit logiciel Bianco Digitale	497N07139

[1] Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.
[2] Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
[3] Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.
[4] États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.
[5] La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.
[6] Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.
[7] Pages approximatives. Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez : http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf.
[8] Utilisation d'une couverture de 5 %.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, consultez le site www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon les pays.

©2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver®,
Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis. 10/20 TSK-1022 BR32111 VC8SS-02FB