

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C7000 Series bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.



Spécifications système	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 20 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 11 ppm	Jusqu'à 25 ppm (DGC) Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 30 ppm (DGC) Jusqu'à 17 ppm
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 16 ppm (DGC) Jusqu'à 8 ppm	Jusqu'à 19 ppm (DGC) Jusqu'à 9 ppm	Jusqu'à 23 ppm (DGC) Jusqu'à 11 ppm
Volume mensuel¹	Jusqu'à 87 000 pages ¹	Jusqu'à 107 000 pages ¹	Jusqu'à 129 000 pages ¹
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 5 500 pages	Jusqu'à 6 250 pages	Jusqu'à 7 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go (en option sur le modèle de bureau/unité de base)		
Processeur	Double cœur 1,05 GHz		
Mémoire	4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair		
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)		
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate		

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Spécifications du périphérique	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030	
Alimentation électrique				
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8A			
Consommation électrique				
Impression ⁵	20 ppm = 0,9 kWh ; 25 ppm = 1,1 kWh ; 30 ppm = 1,5 kWh			
Mode En attente ⁵	80 watts max.	80 watts max.	94 watts max.	
Mode veille ⁵	1,4 watt max.			
Environnement d'utilisation				
Plage de températures (Stockage)	0° à 35 °C			
Plage de températures (Fonctionnement)	10 à 32 °C			
Humidité relative	De 10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,70 B(A) ou moins <ul style="list-style-type: none"> • 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A) En attente : 4,10 B(A) ou moins <ul style="list-style-type: none"> • 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité) Impression : 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A) En attente : 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 52 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> • 20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50 dB(A); 30 ppm = 52 dB(A) En attente : 26 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> • 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A) Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité) Impression : 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A) En attente : 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A)			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Seulement 98 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Seulement 12 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Unité de base	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	67,0 Kg
Unité de base avec un magasin et module de support	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	92,0 Kg
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	92,4 Kg
Unité de base avec module à 3 magasins	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	94,5 Kg
Unité de base avec module à trois magasins et module de finition Office LX (avec plieuse/brocheuse)	1 194,0 mm	681,8 mm	1 118,6 mm	132,4 Kg
Certifications				
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Impression	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Temps de sortie de la première impression	9,4 secondes seulement en couleur	9,4 secondes seulement en couleur	7,3 secondes seulement en couleur
	7,2 secondes seulement en noir et blanc	7,1 secondes seulement en noir et blanc	5,6 secondes seulement en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp		
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (en option)		
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier		
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/Désactivation des pages de garde</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Correction des couleurs</p> <p>Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs)</p> <p>Mode brouillon</p> <p>Finition (requiert une finition)</p> <p>Adaptation aux nouveaux formats papier</p> <p>Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages)</p> <p>Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale)</p> <p>Fax LAN (nécessite le kit fax)</p> <p>Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression personnelle</p> <p>Activation/Désactivation de Print Around</p> <p>Impression depuis USB</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail mémorisé</p> <p>Mise à l'échelle</p> <p>Impression protégée</p> <p>Saut des pages vierges</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)</p> <p>Enregistrement et rappel des paramètres du pilote</p> <p>Suppression des travaux conservés</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Filigane (prédéfini et personnalisé)</p> <p>Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>		
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Serveur Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com.</p>		
Polices	<p>Polices PostScript : 136</p> <p>Polices PCL : 83</p>		

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Xerox® Mobile Express Driver®	Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.		
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.		
Pilote Pull Print Xerox®	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.		
Copie	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) de 110 feuilles		
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : Jusqu'à 332,0 x 437 mm CAD R/V : Jusqu'à 297 x 431,8 mm		
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
Temps de sortie de la première copie	9,0 secondes seulement en couleur	9,0 secondes seulement en couleur	7,2 secondes seulement en couleur
	6,9 secondes seulement en noir et blanc	6,9 secondes seulement en noir et blanc	5,8 secondes seulement en noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
Quantité	1 à 999		
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées		
Fonctions de copie	Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates)* Détection automatique des couleurs Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier* Assemblage Balance des couleurs Effets de couleur Contrôle du contraste Effacement de bords Première de couverture Copie Carte d'identité Amélioration de l'image Éclaircir/Foncer N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Décalage image Orientation du document Format du document Type de document Mise en page Épreuve de copie Saturation Définition *Exige le kit de productivité/disque dur		

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Numérisation	
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : Numérisation Jusqu'à 55 ipm – A4 (210 x 297 mm) Couleur : Numérisation Jusqu'à 55 ipm – A4 (210 x 297 mm)
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : Numérisation Jusqu'à 26 ipm – A4 (210 x 297 mm) Couleur : Numérisation Jusqu'à 26 ipm – A4 (210 x 297 mm)
Résolution	Optique – 600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	Couleur 24 bits/échelle de gris 8 bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : Jusqu'à 332 x 437 mm Chargeur de documents : 297 x 431,8 mm
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB
Formats de fichiers	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de scanner (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers un courrier électronique Numérisation vers le réseau (Browse FTP ou Browse SMB)
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante multifonction ConnectKey.
Fax PSTN une ligne ou trois lignes (en option)	
Fax ³	
Vitesse de fax	33,6 Kbps
Résolution	Standard 200x100 ppp, Fine 200x200 pp, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions fax	Fax Walk-Up, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Fax over IP (en option)	
Conformité	T.38 conforme IP / SIP
Résolution	Standard 200x100 ppp, Fine 200x200 pp, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions fax	Fax Walk-Up, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Solutions mobiles et applis de périphérique mobile	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur mobile multifonction, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée à partir de n'importe quel dispositif activé par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre autres) vers une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le Xerox® Print Service plug-in pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur les portails Google Play™ et Apple® App Store)	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. Grâce à la fonction de découverte automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous détectez aisément les appareils mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante multifonctions Xerox® la plus proche.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.
Sécurité	
Fonctions de sécurité	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'accès par adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courrier électronique sécurisé Fax sécurisé Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL</p> <p>*Exige le kit de productivité/disque dur</p>

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions de copie, impression, télécopie, numérisation et courrier électronique
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
Fonctions	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers
Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité⁴	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) : 110 feuilles
Formats Recto uniquement : Recto verso :	Formats personnalisés : 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 38 à 128 g/m ² De 50 à 128 g/m ²
Départ manuel	
Capacité⁴	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 216 g/m ² De 60 à 169 g/m ²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Préimprimé Recyclé

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Magasin 1	
Capacité⁴	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 256 g/m ² De 60 à 169 g/m ²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à un seul magasin (en option – modèle de base uniquement)	
Capacité⁴	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 256 g/m ² De 60 à 169 g/m ²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à un magasin avec support (en option)	
Capacité⁴	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 256 g/m ² De 60 à 169 g/m ²

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Types	<ul style="list-style-type: none"> Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à trois magasins (en option)	
Capacité⁴	<ul style="list-style-type: none"> Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	<ul style="list-style-type: none"> De 60 à 256 g/m² De 60 à 169 g/m²
Types	<ul style="list-style-type: none"> Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à 2 magasins grande capacité (en option)	
Capacité⁴	<ul style="list-style-type: none"> Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
Formats	<ul style="list-style-type: none"> Magasin 2 : Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm Magasin 3 : Formats standard : A4 ou B5 Magasin 4 : Formats standard : A4 ou B5
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	<ul style="list-style-type: none"> De 60 à 256 g/m² De 60 à 169 g/m²
Types	<ul style="list-style-type: none"> Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)	
Capacité ⁴	Jusqu'à 60 enveloppes
Formats	Monarch (3,9 x 7,5), DL, C5 Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Grammages	75 à 90 g/m ²
Magasin grande capacité (en option)	
Capacité ⁴	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 ou B5
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 216 g/m ² De 60 à 169 g/m ²
Capacité totale	
Capacité de l'unité de base ⁴	620 feuilles
Capacité du module à un magasin ⁴	1 140 feuilles
Capacité du module à un magasin avec support ⁴	1 140 feuilles
Capacité du module à trois magasins ⁴	2 180 feuilles
Capacité du module à 2 magasins grande capacité ⁴	3 140 feuilles
Finition	
Bacs récepteurs (en option sur le modèle de base)	
Bac de réception double ⁴	250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur
Module de finition Office intégré (en option)	
Bac récepteur	500 feuilles A4 de 80 g/m ² ou 250 feuilles A3 de 80 g/m ²
Formats	89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m ²
Agrafage	Agrafage automatique unique : 50 feuilles maximum : feuilles A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : feuilles A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²)
Module de finition Office LX (en option)	
Capacité ⁴	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage un point ou 750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (agrafage deux points avec plieuse/brocheuse en option uniquement)
Formats	210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 90 g/m ²
Perforation (en option) Europe :	Perforation 2/4 trous
Pliure-brocheuse pour le module de finition Office LX (pliure/rainage, agrafage à cheval ; en option)	
Capacité ⁴	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb. / 80 g/m ² ou moins)
Formats	A4 DPC, B4 DPC, 11 x 17, A3 DPC
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m ²
Pliure/rainage	1 à 15 feuilles/sans agrafe

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Agrafeuse externe (en option)	
Capacité⁴	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
Gestion des imprimantes	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services distants	
Relevés automatiques des compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.
Éléments inclus	
	Imprimante multifonction couleur VersaLink C7020/C7025/C7030 Cartouche d'impression de démarrage : une pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune : 9 000 impressions ⁶ ; noir : 15 000 impressions ⁶) CD-ROM Logiciel et Documentation (guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, et pilotes d'imprimante) Guide d'installation Cordon d'alimentation

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Consommables et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 9 800 pages standard ⁶ Magenta : 9 800 pages standard ⁶ Jaune : 9 800 pages standard ⁶ Noir : 16 100 pages standard ⁶	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
Cartouches de toner extra-haute capacité	Cyan : 16 500 pages standard ⁶ Magenta : 16 500 pages standard ⁶ Jaune : 16 500 pages standard ⁶ Noir : 23 600 pages standard ⁶	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
Module photorécepteur	Noir : 109 000 ⁷ Cyan, Magenta, Jaune : 87 000 pages standard ⁷	113R00780
Bac à déchets	30 000	115R00128
Cartouche pour plieuse-brocheuse LX (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Accessoires/Options	
Module à un magasin avec support (n'inclut pas le support – modèle de bureau uniquement)	097S04910
Module à un magasin avec support	097S04907
Module trois magasins	097S04908
Module à 2 magasins grande capacité	097S04909
Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17720
Bac récepteur central (bac de réception double) (en option sur le modèle de bureau)	497K17800
Disque dur (320 Go) (en option sur le modèle de bureau)	497K17740
Kit télécopieur 1 ligne (Fax PSTN)	497K17750
Kit télécopieur 3 lignes (Fax PSTN)	497K17760
Kit d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Kit lecteur de carte interne/RFID	497K18120
Kit PostScript	497K18340
Kit Fax over IP	497K18330

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ Ligne téléphonique analogique requise.

⁴ La capacité s'entend pour un support de 20 lb / 75 g/m² ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁵ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁶ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.

