

Imprimante couleur Xerox[®] VersaLink[®] C7000

L'imprimante couleur VersaLink C7000 bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.



Spécifications système	VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN	
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 35 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 19 ppm		
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	N/D	Jusqu'à 35 ppm (pages par minute) DGC Jusqu'à 13 ppm	
Volume mensuel ¹	Jusqu'à 153 000 pages¹		
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ²	Jusqu'à 10 000 pages		
Disque dur	320 Go HDD (en option)		
Processeur	Double cœur 1,05 GHz		
Mémoire	2 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair		
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)		
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate		
Spécifications du périphérique			
Alimentation électrique			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 % , 8 A		

Consommation électrique	Consommation électrique			
Impression ³	1,6 kWh			
Mode En attente³	94 watt max.			
Mode Veille ³	1,4 watt max.			
Environnement d'utilisation				
Plage de températures (Stockage)	0° à 35 °C			
Plage de températures (Fonctionnement)	10 à 32 ℃			
Humidité relative	De 10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Impression: 6,75 B(A) ou moins En attente: 4,10 B(A) ou moins Système complet (module de finition inclus) Impression: 7,52 B(A)			
Niveaux de pression sonore	En attente : 4,10 B(A) Impression : 52,5 db(A) En attente : 26 dB(A)			
	Système complet (module de finition inclus) Impression : 60,0 db(A) En attente : 26,0 db(A)			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	Seulement 98 secondes	Seulement 98 secondes		
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Seulement 12 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Unité de base	590 mm	670,8 mm	637 mm	54,3 kg
Unité de base avec un magasin et module de support	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	77,6 kg
Unité de base avec module à 3 magasins	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	81,8 kg
Unité de base avec module à 3 magasins et module finition bureautique intégré	615,7 mm	670,8 mm	1 118,6 mm	97,6 kg
Certifications				
Pour consulter la liste de certificatio	ons la plus récente, rendez	-vous sur le site www.xero	ox.com/OfficeCertificatio	ns.
Impression				
Temps de sortie de la première	7,6 secondes seulement en couleur 5,1 secondes seulement en noir et blanc			
impression				
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			
PDL	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPG HP-GL			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			

Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode brouillon Finition (requiert une finition) Adaptation aux nouveaux formats papier Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Mode Run Black Jeu échantillon Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres du pilote Suppression des travaux conservés Impression recto verso (par défaut – configuration DN) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque: pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com.
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83
Xerox [®] Mobile Express Driver [®]	Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
Pilote Pull Print Xerox®	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.

Solutions mobiles et applis de périphérique mobile		
Apple [®] AirPrint [®]	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur mobile multifonction, leur tablette, leur ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.	
@PrintByXerox	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée à partir de n'importe quel dispositif activé par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre autres) vers une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.	
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le Xerox® Print Service plug-in pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.	
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.	
Solutions logicielles		
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il vous suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères, sans serveur, vers l'appareil.	
Sécurité		
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'accès par adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL	
	*Exige le kit de productivité/disque dur	

Comptabilisation			
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)			
Suivi	Utilisation de l'impression		
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes génériques Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD		
Fonctions	Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)		
Fonctions Ontions de comptabilisation Co	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.		
Options de comptabilisation – Col	mptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)		
	 Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète et suivi sur l'ensemble de l'entreprise de l'utilisation des périphériques avec production de rapports Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers 		
Gestion du papier			
Départ manuel			
Capacité ⁴	100 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm		
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 216 g/m² De 60 à 169 g/m²		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Préimprimé Recyclé		
Magasin 1			
Capacité ⁴	520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm		
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 256 g/m² De 60 à 169 g/m²		

Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à un magasin (en option)	
Capacité ⁴	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 256 g/m² De 60 à 169 g/m²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Module à un magasin avec suppo	rt (en option)
Capacité ⁴	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 256 g/m² De 60 à 169 g/m²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé

Module à trois magasins (en opt	ion)	
Capacité ⁴	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm	
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 60 à 256 g/m² De 60 à 169 g/m²	
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée Carte épaisse Carte épaisse Préimprimé Recyclé	
Magasin pour enveloppes – Ren	nplace le magasin 1 (en option)	
Capacité ⁴	Jusqu'à 60 enveloppes	
Formats	Monarch (3,9 x 7,5), DL, C5 Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm	
Grammages	75 à 90 g/m²	
Capacité totale		
Capacité de l'unité de base ⁴	620 feuilles	
Capacité du module à un magasin ⁴	1 140 feuilles	
Capacité du module à un magasin avec support ³	1 140 feuilles	
Capacité du module à trois magasins ⁴	2 180 feuilles	
Finition		
Bacs récepteurs		
Bacs à décalage centraux	500 feuilles ; décalages bac	
Module de finition Office intégré (en option)		
Bac récepteur	500 feuilles A4 de 80 g/m² ou 250 feuilles A3 de 80 g/m²	
Formats	89 x 98 mm à 297 x 432 mm	
Grammages	De 60 à 220 g/m²	
Agrafage	Agrafage automatique unique : 50 feuilles maximum : feuilles A4/B5 (moins de 90 g/m² ou (2) couvertures de 220 g/m²) 30 feuilles maximum : feuilles A3/B4 (moins de 90 g/m² ou (2) couvertures de 220 g/m²)	

Gestion des imprimantes		
Protocoles réseau	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés	
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Xerox® CentreWare® Web		
	 Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs 	
Serveur Web intégré Xerox® – sit	e Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	 État/Contenu du magasin État des consommables Facturation/Utilisation Liens rapides Assistance en ligne 	
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression	
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
Services distants		
Relevés automatiques des compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.	
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.	
Éléments inclus		
	 Imprimante couleur VersaLink C7000 Cartouche d'impression de démarrage: une pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune: 3 300 impressions⁵; noir: 5 300 impressions⁵) Tambour imagerie: un de chaque (cyan, magenta, jaune, noir: capacité de 82 200 impressions)⁷ Guide d'utilisation rapide Guide d'installation rapide CD logiciel et documentation (avec pilotes, manuel d'utilisation, guide de l'administrateur système et fiche de garantie) Cordon d'alimentation 	

Consommables et accessoires	Quantité	Référence	
Consommables			
Cartouches de toner capacité standard	Cyan: 3 300 pages standard ⁵ Magenta: 3 300 pages standard ⁵ Jaune: 3 300 pages standard ⁵ Noir: 5 300 pages standard ⁵	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761	
Cartouches de toner grande capacité	Cyan: 10 100 pages standard ⁵ Magenta: 10 100 pages standard ⁵ Jaune: 10 100 pages standard ⁵ Noir: 10 700 pages standard ⁵	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757	
Module photorécepteur CMJN	82 200 pages standard ⁶	113R00782	
Bac à déchets	21 200 pages standard ⁶	115R00129	
Module de four	Four 220 V	115R00138	
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941	
Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964	
Accessoires/Options			
Module à un magasin (support non inclus)		097S04910	
Module à un magasin avec suppo	Module à un magasin avec support		
Module trois magasins		097504908	
Magasin pour enveloppes (rempla	Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		
Module de finition Office intégré		097S04911	
Disque dur (320 Go) (en option)		497K17740	
Kit d'adaptateur réseau sans fil		497K16750	
Kit lecteur de carte interne/RFID		Divers	
Kit impression Unicode		320S00291	

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.



¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
2 Débit d'impression mensuel régulier escompté.
3 États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.
4 Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
5 Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.
6 Pages approximatives. Le volume varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez: