

2610+

Excellente performance
pour de l'argent petit



Fonctionnalités en bref :

- Vitesse d'impression jusqu'à 683 cps
- Volume d'édition 20,000 pages / mois
- 136 colonnes
- Tête d'impression 24 aiguilles produit une excellente qualité d'impression
- Chemin de papier direct, chargement facile du papier Arrachage métal
- Ethernet avec prise en charge IPv6, interface parallèle et USB en standard
- Interface hôte USB pour la mise à jour du firmware facile
- Affichage LCD, facilite l'utilisation

2610+

La nouvelle Tally Dascom 2610+ est **la version avancée du succès** Tally Dascom 2610 et a de nouvelles fonctionnalités qui améliore encore l'expérience utilisateur.

Grâce au couvercle en deux parties, les pages imprimées peuvent maintenant être récupérées plus facilement. La nouvelle **barre de découpe en métal** garantie une découpe nette et aisée de vos documents. **En standard** vous avez une interface **Ethernet, parallèle et USB**. Pour vos service IT un port USB de maintenance et programmation simplifiera vos déploiements. L'interface Ethernet prend déjà en charge la norme **IPv6**.

La nouvelle tête d'impression est non seulement **plus rapide jusqu'à 20%**, mais permet par sa conception, une **réduction du bruit jusqu'à 2 décibels**.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	683 cps (Fastest Draft); 600 cps (HS-Draft), 513 cps (Draft), 114 cps (LQ) à 10 cpi
Résolution	Jusqu'à 360 x 360 dpi
Densité des caractères	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité des lignes	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Durée de vie tête d'impression	500 millions butées d'aiguille
Mémoire	256 kB
Interfaces Standard	Parallèle (Bidirectionnelle), USB 2.0 et Ethernet (10/100 Base, IPv6) USB Host
Interfaces Optionnel	Série RS-232
Administration	Tally WebPanel via Ethernet; Config-Tool via USB/Paralle
Émulations Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson ESC/P2, MTPL + Barcode + LCP
Émulation Optionnelle	Pack DEC ANSI avec interface
Polices de caractères	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 14 Code barres et LCP
Consommables	Ruban encreur: 15 millions de caractères
Alimentation du papier Standard	Un tracteur utilisable en mode poussant (installé à l'avant ou à l'arrière) ou en mode tirant (installé au-dessus); chemin de papier droit pour le papier listing; insertion feuille simple par l'avant
Alimentation du papier Option	Tracteur poussant (à l'arrière)
Nombre de copies	Tracteur poussant à l'avant: 1 Original + 5 copies; Tracteur au-dessus: 1 Original + 1 copie; Feuille simple: 1 Original + 5 copies
Types du papier	Papier continu, feuille simple, jeux de formulaires
Poids du papier	60-120 g/m ²
Format du papier	Largeur: 76 jusqu'à 420 mm; Longueur: 76 jusqu'à 599 mm
Poids	10,6 kg
Dimensions	600 x 265 x 200 mm (L x P x H)
Niveau sonore	< 53 dB(A)
Tension d'entrée	100 - 240 V avec commutation automatique
Consommation électrique	60 Watt mode impression; <3 W en mode Sleep
Température	+10° jusqu'à +40° C; 10% jusqu'à 85% humidité de l'air
Volume d'impression	20.000 pages par mois
MTBF	25.000 heures @20% duty cyle
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019 ,SAP
Garantie	Contacter le service commercial DASCOS

Configurations :

- **2610+** Modèle standard

DASCOM Europe GmbH
117 Avenue Victor Hugo | 92100 Boulogne-Billancourt | FRANCE
Tel.: +33 1 73 02 51 97 | Fax: +33 1 73 06 98 50
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047