

2820

Le sommet de l'impression
matricielle



Fonctionnalités en bref :

- jusqu'à 1000 caractères / sec.
- jusqu'à 50 000 pages / mois
- durée de vie élevée de la tête d'impression
- jusqu'à 6 copies
- boîtier résistant à la torsion
- bord de découpe métallique
- interface Ethernet avec prise en charge IPv6
- Interface coaxiale avec support IPDS

2820

Le DASCOM 2820 est un véritable outil de travail spécialement conçu pour le secteur industriel. Un bord métallique de découpe et un boîtier robuste rendent hommage à une utilisation intensive.

Sur site, les paramètres de menu peuvent être sauvegardés via l'interface hôte USB. Grâce à un affichage rétro éclairé, toutes les informations peuvent être lues facilement. Le Tally DASCOM WebPanel, basé sur un navigateur Web, est aussi disponible pour la gestion du réseau. Équipé en standard d'une interface Ethernet avec prise en charge IPv6 et d'une interface USB, l'imprimante peut également être mise à niveau avec une interface série / parallèle ou une interface coaxiale et peut ainsi être intégrée à de nombreux systèmes. Avec une consommation d'énergie inférieure à 2 watts en mode veille, il répond également aux exigences de la directive Energy Star.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse d'impression	1.000 cps (Fastest Draft); 833 cps (Draft), 278 cps (NLQ) à 10 cpi
Résolution	Jusqu'à 360 x 360 dpi
Débit (ECMA 132)	690 pages par heure
Densité des caractères	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité des lignes	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Durée de vie tête d'impression	750 millions de caractères
Mémoire	256 kB
Interfaces Standard	Ethernet 10/100BaseT avec IPv6, USB 2.0
Interfaces Optional	Série/ Parallèle, Ethernet multiprotocole, Ethernet avec SCS ou IPDS; Coax avec SCS ou IPDS
Émulations Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Code à barres + LCP, Genicom ANSI IGP Version: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI
Émulations Optional ¹	PCL 3 (Rugged Writer)
Polices de caractères	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 code barres et LCP
Consommables	Ruban encreur: 20 millions de caractères
Alimentation du papier Standard	Tracteur de poussée pour papier continu avec cours du papier en ligne droite, fonction de séparation, position de stationnement
Alimentation du papier Option	Tracteur de poussée supplémentaire à l'avant, dispositif de séparation de papier, armoie de support d'imprimante
Nombre de copies	1 original + 5 copies
Types du papier	Papier continu, jeux de formulaires
Poids du papier	60-120 g/m ²
Format du papier	Largeur: 76 jusqu'à 420 mm
Poids	19 kg
Dimensions	624 x 432 x 280 mm (L x P x H)
Niveau sonore	55 dB(A)
Tension d'entrée	230 V - 50/60 Hz
Consommation électrique	90 Watt mode impression; <2 W en mode Power Save
Température	+10° jusqu'à +35° C; 15% jusqu'à 75% humidité de l'air
Volume d'impression	50.000 pages par mois
MTBF	20.000 heures
Pilote de l'imprimante	Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019
Note	¹ seul l'émulation peut être chargé
Garantie	Contacter le service commercial DASCOM

Configurations :

- **2820** Modèle standard
- **2820 IGP** avec IGP/PJL

DASCOM Europe GmbH
117 Avenue Victor Hugo | 92100 Boulogne-Billancourt | FRANCE
Tel.: +33 1 73 02 51 97 | Fax: +33 1 73 06 98 50
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047