

Imprimantes et multifonctions compacts

**M 320
M 320FB
P 310**



Caractéristiques techniques M 320/ M30FB/ P 310

Que vous cherchiez un système d'impression compacte et simple ou la productivité d'un multifonction, le M 320 / M 320FB / P 310 offre la solution qui répond le mieux à vos besoins. Son faible encombrement est idéal pour les petits espaces et son utilisation intuitive permet un entretien et une gestion simplifiés.

Caractéristiques des imprimantes Série M 320 :

- Une vitesse de sortie de 32 pages par minute
- La P 310 peut facilement être installée dans un coin de table ou sur un bureau
- La M 320 dispose de fonctions d'impression, de numérisation et de copie
- La M 320FB est dotée d'un écran tactile 4,3 pouces et d'un chargeur ARDF
- L'une des meilleures sécurités de sa catégorie - y compris pour les communications cryptées SNMPv3 pour la surveillance des appareils, les transmissions sécurisées d'e-mails par SMTP sur SSL/TLS.

M 320/ M 320FB/ P 310

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	M 320	M 320FB	P 310
GÉNÉRALITÉS			
Temps de préchauffage	30 secondes	30 secondes	26 secondes
Temps sortie 1ère page : N/B		7,1 secondes	
Vitesse de sortie en continu		32 ppm	
Mémoire : standard	256 Mo	256 Mo	128 Mo
Poids	18 kg	18 kg	13 kg
Dimensions (L x P x H)	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classification laser	Catégorie 1 de produit laser (IEC60825 - 1:2014)		



COPIEUR

Copies multiples	-	Jusqu'à 99 copies	-
Résolution	-	1 200 x 1 200 dpi	-
Zoom	-	De 25 % à 400 % par incrément de 1 %	-

IMPRIMANTE

Langage d'impression	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Résolution : maximum	1 200 x 1 200 dpi
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type B
Interface : en option	LAN sans fil (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)
Environnements Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2012, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016, Serveur Windows® 2019
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
Autres environnements	Environnement Linux

NUMÉRISATION

Numérisation : N&B (oppm)	13 ipm	13 ipm	-
Numérisation : couleur (oppm)	4,5 ipm	4,5 ipm	-
Résolution : maximum	600 dpi	600 dpi	-

FAX

Compatibilité	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Vitesse de transmission	-	3 secondes	-
Vitesse du modem : maximum	-	33,6 Kbps	-

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé	Magasin(s) papier standard : (A4, A5, A6, B5, B6)		
Alimentation papier : standard		300 feuilles	
Alimentation papier : maximum		550 feuilles	
Sortie papier : standard	50 feuilles	50 feuilles	125 feuilles
Grammage papier		52 - 162 g/m²	

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	514 W	520 W	512 W
Consommation élec : veille	moins de 0,87 W	moins de 0,87 W	moins de 0,72 W
TEC*	0,423 kWh/semaine	0,423 kWh/semaine	0,408 kWh/semaine

RÉCEPTEAU DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1x 250-sheet paper tray

CONSOMMABLES

Kit de démarrage	1 000 impressions		
Toner (rendement standard)	3 500 impressions		
Toner (rendement élevé)	7 000 impressions		
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19752			

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

RÈGLEMENT (UE)
2019/2020 DE LA
COMMISSION. La source
lumineuse de ce produit n'est
pas conçue pour des
applications autres que
l'impression d'images

Ricoh France S.A.S.

Parc Tertiaire SILIC 7-9
avenue Robert Schuman -
BP 70102
94513 Rungis Cedex
France



+33 9 65 03 09 33



<https://www.ricoh.fr>