

Série M 320F

M 320F
P 311

RICOH
imagine. change.



Caractéristiques techniques série M 320F

La série M 320F allie performance à un faible coût total de possession. Ces imprimantes nécessitent peu d'entretien et sont idéales pour une productivité élevée et une utilisation multifonctionnelle. Fiables et intuitives, elles disposent également d'une configuration Wi-Fi 5 GHz en option.

Caractéristiques des imprimantes Série M 320F :

- Jusqu'à 32 pages par minute
- Livrées avec une cartouche de toner d'une autonomie de 7 000 pages
- Prise en charge d'Air print depuis un pc, un smartphone ou une tablette
- L'une des meilleures sécurités de sa catégorie - y compris pour les communications cryptées SNMPv3 pour la surveillance des appareils, les transmissions sécurisées d'e-mails par SMTP sur SSL/TLS.
- Magasin 250 feuilles et Wi-Fi en option

M 320F/ P 311

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

M 320F

P 311

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage	30 secondes	26 secondes
Temps sortie 1ère page : N/B	7,1 secondes	
Vitesse de sortie en continu	32 ppm	
Mémoire : standard	256 Mo	128 Mo
Poids	18 kg	13 kg
Dimensions (L x P x H)	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classification laser	Catégorie 1 de produit laser (IEC60825 - 1:2014)	

COPIEUR

Copies multiples	Jusqu'à 99 copies
Résolution	1 200 x 600 dpi
Zoom	De 25 % à 400 % par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Résolution : maximum	1 200 x 1 200 dpi
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Type B
Interface : en option	LAN sans fil (IEEE 802.11 ab/g/h/ac)
Environnements Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2012, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
Autres environnements	Environnement Linux

NUMÉRISATION

Numérisation : N&B (opm)	13 ipm
Numérisation : couleur (opm)	4,5 ipm
Résolution : maximum	600 dpi

FAX

Compatibilité	ITU-T (CCITT) G3
Vitesse de transmission	3 secondes
Vitesse du modem : maximum	33,6 Kbps

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé	A4, A5, A6, B5, B6	
Alimentation papier : standard	300 feuilles	
Alimentation papier : maximum	550 feuilles	
Sortie papier : standard	50 feuilles	125 feuilles
Grammage papier	52 - 162 g/m²	

ENVIRONNEMENT

Fonctionnement	520 W	512 W
Consommation élec : marche	moins de 69,4 W	moins de 63,8 W
Consommation élec : veille	moins de 0,868 W	moins de 0,725 W
TEC*	0,427 kWh/semaine	0,408 kWh/semaine

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1x 250-sheet paper tray

CONSOMMABLES

Kit de démarrage	7 000 impressions
Toner (rendement élevé)	7 000 impressions
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19798	



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.