

# PANTUM

The New Era for Printing

## SÉRIE BM5100

Imprimante laser monochrome multifonction

# Accroître la productivité et maîtriser les performances

Propulsez votre entreprise avec nos imprimantes Série BM5100. Cette série vous permet de bénéficier non seulement d'une rapidité spectaculaire, mais aussi de toutes ses fonctions conviviales, de son côté pratique général, de la navigation intuitive, etc.



**MONO**

**MULTIFUNCTION**

**GRANDE VITESSE 40 PPM**



### Rapide

Moins d'attente avec une sortie de première page en moins de 6,9 s



### Structure

de cadre en métal robuste



### Rentable

Impression mobile  
- Travailler en itinérance



### Pratique

Scanner ADF recto-verso  
automatique en un seul passage

EN-WW-20210322

**PANTUM**



WWW.PANTUM.COM

MODÈLE	■ BM5100ADN	■ BM5100ADW	■ BM5100FDN	■ BM5100FDW
Fonction	3-en-1 + ADF		4-en-1	
<b>IMPRESSION</b>				
Vitesse d'impression	40ppm(A4)/42ppm(lettre)			
Temps de sortie de la première page	≤6.9 s			
Nombre de pages mensuel recommandé	750 à 4,000 Pages			
Résolution d'impression	Max. 1,200x1,200 dpi			
Langage d'impression	PCL5e, PCL6, PS			
Vitesse du processeur	1.2 GHz			
Mémoire	512 MB			
Panneau de commande	LCD 2 lignes		Écran tactile 3,5 pouces	
Impression recto-verso automatique	Oui			
Autres fonctions d'impression	Impression brochure ; Compatible AirPrint, Mopria, APP mobile (APP iOS/App Android)		Impression brochure, impression sécurisée, impression disque USB; Compatible AirPrint, Mopria, APP mobile (APP iOS/App Android)	
<b>COPIE</b>				
Vitesse de copie	40ppm(A4)/42ppm(lettre)			
Temps de sortie de la première page	Plateau : moins de 10 s ADF : moins de 11 s			
Résolution de la copie (dpi max.)	Max. 600×600 dpi			
Nombre de copies max.	99			
Paramètres réduction/agrandissement des copies	25%~400%			
Fonctionnalités spéciales de copie	Copie de pièce d'identité, copie de factures, copie N-up, copie clone, copie poster, copie de type assemblage, copie filigrane			
<b>Scan</b>				
Type de scanner	Plateau + DADF			
Scan recto-verso automatique	Oui			
Capacité ADF	50 Pages			
Vitesse de scan	24 ppm(A4)/48 ipm(A4)		25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter)	
Taille de scan maximum	Flatbed: 216×297 mm		ADF: 216×356 mm	
Résolution du scan	Flatbed: 75/150/300/600/1,200 dpi		ADF: 75/150/300/600 dpi	
Scan couleurs	Oui			
Destinations scan	Scan vers PC, E-mail, FTP, SMB, disque USB	Scan vers PC, E-mail, FTP, SMB, clé USB, APP (iOS/Android/Pad OS)	Scan vers PC, E-mail, FTP, SMB, disque USB	Scan vers PC, E-mail, FTP, SMB, clé USB, APP (iOS/Android/Pad OS)
<b>Fax</b>				
Type de fax	/			Mono
Vitesse du modem	/			33.6 Kbps
Mémoire du fax	/			650 Pages
Résolution du fax	/			Standard : 200 x 100 dpi Haute : 200 x 200 dpi Très haute : 200 x 400 dpi Photo : 300 x 300 dpi
Système de codage	/			MH / MR / MMR / JBIG
Compatibilité	/			ITU-T SG3 / ECM
<b>Paper handling</b>				
Bac d'alimentation	250 Pages			
Bac d'alimentation optionnel	2 * 550 Pages			
Bac multifonction	60 Pages			
Capacité d'alimentation maximum	1410 Pages			
Bac de sortie	150 Pages			
Types de supports	Papier (normal, épai, fin, recyclé), transparent, carton, étiquettes, enveloppe			
Formats de support	A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, lettre, légal, exécutif, Folio, Oficio, état de compte, carte postale japonaise, Env Monarch, Env DL, Env C5, Env C6, Env n°10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2			
Poids des supports	Bac d'alimentation : 60-120 g/m <sup>2</sup>	Bac multifonction : 60-200 g/m <sup>2</sup>	Bac optionnel : 60-120 g/m <sup>2</sup>	
<b>AUTRE</b>				
Dimensions (L*P*H)	415*365*370 mm			
Poids du produit (avec cartouche)	12.5 kg			
Température de fonctionnement	Température recommandée : 10 ~ 32 °C Humidité : 20 % ~ 80 %			
Tension d'entrée	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A		220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A	
Niveau sonore	Prêt ≤ 30 dB(A) ; Impression ≤ 54 dB(A) ; Scan ≤ 54 dB(A) ; Copie ≤ 57 dB(A)			
Consommation d'énergie	Moyenne impression : ≤ 650 W Prêt : ≤ 60 W Veille : ≤ 1 W			
Compatibilité du système d'exploitation	Microsoft Windows : Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10 ( 32/64 Bit ) Mac OS : 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux : Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 ( 32/64 Bit ) ; Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit)			
Interface	USB 2.0 grande vitesse ; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx	USB 2.0 grande vitesse ; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx ; WiFi (2,4 G/5 G) : IEEE 802.11a/b/g/n	USB 2.0 grande vitesse ; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx	USB 2.0 grande vitesse ; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx ; WiFi (2,4 G/5 G) : IEEE 802.11a/b/g/n
<b>FOURNITURES</b>				
Type de cartouche	Cartouche de toner et unité de tambour			
Cartouche de démarrage (1)	TL-5120: 3,000 Pages			
Unité de tambour de démarrage (2)	DL-5120: 30,000 Pages			
Cartouche standard (1)	TL-5120: 3,000 Pages	TL-5120H: 6,000 Pages	TL-5120X: 15,000 Pages	
Unité de tambour standard (2)	DL-5120: 30,000 Pages			

Notes: (1) La capacité de la cartouche de toner est basée sur ISO 19752.

(2) La durée de vie de l'unité de tambour est basée sur 3 pages de format moyen lettre/A4 par travail d'impression et sur un taux de remplissage de la page de 5 %.

(3) Toutes les spécifications proviennent de test réalisés par Pantum en interne. Les spécifications et les performances réelles peuvent varier selon les habitudes d'impression et les conditions d'impression.

1. Mopria, le logo Mopria ainsi que la marque et le logo Mopria Alliance™ sont les marques de commerce et marques de service déposées et/ou non déposées de Mopria Alliance, Inc.

aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

2. Apple AirPrint est la marque de commerce de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.