

# Haute qualité, faible coût

L'ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwfx améliore la productivité grâce à l'impression mobile et une importante connectivité au Cloud.

Offrant aux utilisateurs une expérience utilisateur améliorée grâce à un écran tactile couleur et un chargeur de documents recto-verso un seul passage, ce multifonction A4 de bureau améliorera vos flux de travail.



**ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwfx**

**26 pages par minute A4**

**Compacte, impression silencieuse**

**Écran tactile de 4,3 pouces**

## Caractéristiques techniques

### INFORMATIONS GENERALES

**Technologie :** laser couleur KYOCERA ECOSYS

**Panneau de commande :** Tactile couleur 4.3 pouces

**Vitesse d'impression :**

Jusqu'à 26 pages A4 par minute en recto,

Jusqu'à 13 pages A4 par minute en recto-verso

**Résolution d'impression :** 1200 x 1200 dpi

**Résolution de numérisation/copie :** 600 x 600 dpi

**Temps de préchauffage :** Environ 29 secondes

(après la mise sous tension)

**Temps de sortie première impression :**

Environ 9,5/10,5 secondes N&B/couleur

**Temps de sortie première copie :** Environ 11/13 secondes N&B/

couleur (DP), Environ 8/10 secondes N&B/couleur (vitre

d'exposition)

**Processeur :** ARM Cortex-A53 Dual Core 1,0 GHz

**Mémoire :** 1 Go en standard

**Interfaces standard :** USB 2.0 (haut débit), Réseau

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac,

Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz), hôte USB pour mémoire flash USB,

lecteur de carte IC, emplacement pour carte SD/SDHC en option

**Gestion de comptes intégrés :** 20 codes départementaux

**Dimensions (L x P x H) :**

Sans carton : 410 x 416 x 457 mm

Avec carton : 596 x 571 x 599 mm

**Poids :**

Sans carton : Environ 26 kg (avec toners)

Avec carton : 33 kg

**Alimentation :** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consommation énergétique :**

En impression : 375 W

En attente : 41 W

En veille : 0,4 W

**Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :**

En impression : 63,1 dB (A)

En attente : 49 dB (A)

En veille : 30 dB (A)

**Normes de sécurité :** TÜV/GS, CE

Cet appareil est fabriqué conformément à la norme de qualité

ISO 9001 et à la norme environnementale ISO 14001.

### GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une

épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier

recommandé par KYOCERA dans des conditions

environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :**

Bac polyvalent de 50 feuilles, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4,

personnalisé (70 × 148 - 216 × 356 mm),

Magasin papier standard de 250 feuilles, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5,

A4, personnalisé (100 × 148 - 216 × 356 mm),

**Capacité max. en entrée avec options :** 550 feuilles.

**Recto-verso standard :** 60-120 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, personnalisé

(140 × 210 à 216 × 356 mm).

**Chargeur de documents recto-verso 1 passage :** 50 feuilles,

60-90 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, personnalisé (100×148 à 216×356 mm)

**Capacité en sortie papier :** 150 feuilles face dessous avec

capteur de remplissage

### FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langue du contrôleur :** PRESCRIBE

**Émulations :** PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatible PostScript 3),

Impression directe PDF 1.7, 2.0, XPS/Open XPS, TIFF

**Systèmes d'exploitation :** Tous les systèmes d'exploitation Windows

actuels, MAC OS X Version 10.9 ou supérieure, Chrome OS, ainsi que

d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices de contour (PCL6, KPDL3), 4

polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police bitmap.

45 codes-barres unidimensionnels (ex. EAN-8, EAN-13, EAN-128), 1

codes-barres bidimensionnels PDF417 sous PRESCRIBE (PCL et autres

codes-barres disponibles en option)

**Fonctionnalités d'impression :** Épreuve et mise en attente<sup>2</sup>,

Stockage des tâches<sup>2</sup>, Copie rapide<sup>2</sup>, Impression privée<sup>2</sup>, Méthode de

stockage des données avec code PIN ou mot de passe<sup>2</sup>, impression

Internet IPP 1.0, impression par e-mail, Impression WSD, EcoPrint -

mode économie de toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print,

Sortie de tâches par lot, raffinement de l'image, impression pull VPSX,

impression PIN IPP, Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud Print and

Scan en option

**Caractéristiques de sécurité :** démarrage sécurisé, vérification

d'intégrité en temps réel, liste blanche, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3,

S/MIME, impression directe de PDF cryptés, filigrane de sécurité,

signature électronique de PDF, IPP over TLS, WSD, authentification

locale et réseau, authentification Windows (NTLM v2, Kerberos),

restriction du groupe d'utilisateurs par l'administration des connexions

d'utilisateurs, filtrage IP, restriction du numéro de port, blocage des

interfaces, installation rapide de sécurité, authentification de

l'administrateur lors de la mise à jour du micrologiciel, support SIEM

(Syslog), SCEP, OCSP/CRL, puce TPM (Trusted Platform Module) en

option.

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et

Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct en

option.

### FONCTIONS DE COPIE

**Format max. des originaux :** A4/Légal

**Copie en continu :** 1-999

**Taux d'agrandissement :** 25-400% par pas de 1%

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 7 Réductions / 5

Agrandissements

**Réglages de l'image :** Texte + Photo, Photo, Texte, Graphique/

Carte

**Fonctionnalités :** Copies multiples à partir de la mémoire, tri

électronique, saut de page, saut de ligne, copie recto-verso,

fonction 2-en-1 et 4-en-1, mode fractionné.

recadrage automatique DP, copie de carte d'identité avec

recadrage automatique, pliage, etc.

détection des coins pliés, numérisation continu, priorité

d'écrasement, Eco Print (copie) - mode économie de toner,

suppression des couleurs spécifiques, effacement des bordures,

sélection automatique du papier, ajustement manuel et

automatique de la densité de fond, réduction/agrandissement

manuel et automatique.

### FONCTIONS DE NUMERISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan vers

USB hôte, réseau TWIN, WIA, numérisation WSD, numérisation

Chrome OS, AirPrint, Mopria

**Vitesse de numérisation recto :** 27 ipm (300 dpi, A4, N&B) ;

22 ipm (300 ppp, A4 couleur)

**Vitesse de numérisation Recto verso :** 54 ipm (300 ppp, A4, N&B);

44 ipm (300 dpi, A4 couleur)

**Résolution de numérisation :** 1 200 (avec pilote TWIN et WIA), 600,

400, 300, 200 ppp, 256 niveaux de gris par couleur

**Taille de numérisation max :** A4/Légal

**Reconnaissance des originaux:** Texte, photo, texte + photo, texte

léger/ligne fine

**Types de fichiers :** PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF hautement

compressé, PDF crypté, JPEG, TIFF, (Open) XPS

**Méthode de compression :** MMR/JPEG

**Fonctionnalités :** Support Active Directory, LDAP sur TLS, annuaire

interne, envoi multiple, envoi simultané vers email, SMB, FTP et ligne,

détection faxi, séparation des coins des pliés, fichiers, saut

numérisation des pages continue, blanches, signature saut de

numérique (PDF, PDF crypté), sélection automatique des couleurs,

résolution de numérisation, suppression des couleurs spécifiques,

effacement des bordures, réglage manuel de la densité, réglage de la

saturation, amélioration de la lisibilité du texte, recadrage automatique

des PDF.

### FONCTIONS DE FAX<sup>1</sup>

**Compatibilité :** Super G3

**Vitesse du modem :** Max. 33,6 kbps

**Vitesse de transmission :** moins de 3 secondes (JIBG)

**Vitesse de numérisation :** moins de 2 secondes /feuille

**Carnet d'adresses :** 300 entrées

**Densité de numérisation :**

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)

Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm (200 x 200 dpi)

Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm (400 x 400 dpi)

Demi-teinte : 256 niveaux de gris

**Format max des originaux :** A4/Légal

**Méthode de compression :** JIBG, MMR, MR, MH

**Réception de la mémoire :** 256 feuilles ou plus

**Fonctionnalités :** Fax réseau, réception en mémoire, interrogation

de fax, réception recto-verso, numérisation multiple, transfert de

fax, fax direct, transmission programmée, sous-adresse, source de

papier dédiée au fax, pilote de fax partagé, amélioration de la

lisibilité du texte.

### CONSUMMABLES

Rendement moyen du toner en continu conformément à la norme

ISO/IEC 19752.

**TK-5450K :**

Toner noir pour 4 100 pages A4

Toner de démarrage pour 1 500 pages A4

**TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y :**

Toner cyan, magenta, jaune pour 3 200 pages A4

Toners de démarrage cyan, magenta, jaune pour 1 500 pages A4

### OPTIONS

**PF-5110 Magasin papier (max. 1 unité) :** 250 feuilles, 60 - 163 g/

m<sup>2</sup> ; A6, A5, A4, personnalisé (105 mm x 148 mm à 216 mm x 356

mm)

### SECURITE

**UG-33 :** Prise en charge de ThinPrint

**UG-51 :** Puce TPM (Trusted Platform Module) pour une protection

supplémentaire des données confidentielles

**Lecteur de badge IC USB + kit d'authentification de badge (B) :**

Prise en charge de diverses cartes d'authentification

### GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier

### KYOCERA LIFE

Extension de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les

multifonctions et leurs options.

### CONTENU DU CARTON

Unité principale, toners de démarrage pour 1500 pages (noir, cyan,

magenta, jaune) guide installation rapide, consignes de sécurité,

cordon d'alimentation, DVD avec pilotes, logiciels et manuel

d'utilisation non-inclus.

Un ordinateur avec connexion Internet est requis pour télécharger

les pilotes et logiciels.

<sup>1</sup> Uniquement sur ECOSYS MA2600cwf

<sup>2</sup> Une carte mémoire SD/SDHC est requise en option.

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.



KYOCERA Document Solutions France  
Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme,  
91195 Gif-sur-Yvette cedex, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00



Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.

DEC2024MA2600cfx/MA2600cwf/VER1.1

kyoceradocumentsolutions.fr